

Eesti Haigekassa
Kindlustatud Isikute Register

Raviarvete ja lepingute andmevahetusteenused

*Teenuste „kirst.rta_saatmine.v1“,
„kirst.rta_tyhistus.v1“, "kirst.rta_detail.v1",
"kirst.rta_koond_arve_info.v1", "kirst.leping.v1",
"kirst.leping_rahaline_lisa.v1"
„kirst.leping_ettepanek_vaatamine.v1“,
„kirst.leping_ettepanek_saatmine.v1“,
"kirst.leping_ettepanek_logi.v1"*

kirjeldused

Sisukord

Dokumendi versioonid	4
1 Dokumendist	6
1.1 Eesmärk	6
1.2 Kasutatud nimeruumid	6
1.3 Kasutatud lühendid	6
1.4 Viited	6
1.5 Loendid	6
1.5.1 Rahastamise allikas	6
1.5.2 Lepingu eriala	7
1.5.3 Patsiendi sugu	9
1.5.4 Väljastanud arsti eriala	10
1.5.5 Tervishoiuteenuse tüüp	10
1.5.6 Saabumise liik	10
1.5.7 Diagnoosi liigid	10
1.5.8 Diagnoos	11
1.5.9 Välispõhjus	11
1.5.10 Teenuse tunnus	11
1.5.11 DRG erand	11
1.5.12 Arve lõpetamise põhjus	11
1.5.13 Raskusaste	11
1.5.14 Riigi kood	12
1.5.15 Isiku kindlustust tõendava dokumendi liigid	12
1.5.16 Hamabavalem	12
1.5.17 DMFT indeks	12
1.5.18 Raviarve olek	12
1.5.19 Lepingu koefitsiendi liik	12
1.5.20 Raviarve tühistamise põhjus	13
1.5.21 Lepingu versioon	13
1.5.22 Lepingu liik	13
1.5.23 Poolaasta	13
1.5.24 Arveldusdokumendi tüüp	13
1.5.25 Teate tüüp	14
1.5.26 Lepingu rahalise lisa teenuste grupp	14
1.5.27 Rahalise lisa ettepaneku põhjus	14
1.5.28 Rahalise lisa ettepaneku otsus	14
1.5.29 Rahalise lisa ettepaneku staatus	14
1.5.30 Teenuse grupp	15
2 Üldprotsess	16
2.1 Raviarvete andmevahetus	16
2.2 Lepingu haldus	17
3 Teenuse kirst.rta_saatmine kirjeldus	18
3.1 Sisend	18
3.1 Väljund	20
3.2 Reeglid	22
4 Teenuse kirst.rta_tyhistus kirjeldus	23
4.1 Sisend	23
4.2 Väljund	23

4.3	Reeglid.....	23
4.4	Teated	23
5	Teenuse kirst.rta_detail kirjeldus	24
5.1	Sisend.....	24
5.2	Väljund	24
5.3	Reeglid.....	27
5.4	Teated	27
6	Teenuse kirst.rta_koond_arve_info kirjeldus.....	28
6.1	Sisend.....	28
6.2	Väljund	28
6.3	Reeglid.....	29
6.4	Teated	29
7	Lepinguandmete päring kirst.leping	31
7.1	Sisend.....	31
7.2	Väljund	31
7.3	Reeglid.....	31
7.4	Vead.....	32
8	Rahalise lisa andmete päring kirst.leping_rahaline_lisa.....	33
8.1	Sisend.....	33
8.2	Väljund	33
8.3	Reeglid.....	34
8.4	Vead.....	34
9	Rahalise ettepanekute päring kirst.leping_ettepanek_vaatamine.....	35
9.1	Sisend.....	35
9.2	Väljund	35
9.3	Reeglid.....	36
9.4	Vead.....	37
10	Rahalise ettepanekute saatmine kirst.leping_ettepanek_saatmine	38
10.1	Sisend.....	38
10.2	Väljund.....	38
10.3	Reeglid	38
10.4	Teated.....	39
11	Rahalise ettepanekute logi kuvamine kirst.leping_ettepanek_logi	40
11.1	Sisend	40
11.2	Väljund.....	40
11.3	Reeglid	41
11.4	Vead	41

Dokumendi versioonid

Versioon	Aeg	Koostaja	Olulised muudatused
1.0	06.09.2017	Mario Maisto	Esialgne dokument
1.1	08.09.2017	Mario Maisto	Lisatud väli 'välispõhjus'
1.2	11.09.2017	Mario Maisto	Eemaldatud xsd:choice (teenus/tühistus)
1.3	09.10.2017	Mario Maisto	Muudetud päringu ning vastuse struktuur, lahutatud teenus kaheks erinevaks teenuseks.
1.4	10.10.2017	Mario Maisto	Muudetud vastuste päise väljad: <i>raviarveDokumentVastus</i> , <i>raviarveTyhistusVastus</i> . Uuendatud wsdl failid.
1.5	01.12.2017	Mario Maisto	Täiendatud struktuuri – lisatud massiivid, täpsustatud andmetüüpe ja nimetusi
1.6	04.12.2017	Mario Maisto	Emo kood kui ainult mäрге, eemaldatud väli akronyyim
1.7	05.03.2018	Seidi Vilba	Täiendused väljade seletuste osas, lisatud ptk loendid, arvele lisatud lepinguPartner
2	04.05.2018	Seidi Vilba	Lisatud uued teenused koondarve ja detailvaate jaoks.
2.1	24.05.2018	Mario Maisto	Lisatud veateated raviarve tühistamise päringule
3	27.07.2018	Seidi Vilba	Lisatud lepingu ja lepingu rahalise lisa teenused
3.1	01.10.2018	Seidi Vilba	Uuendatud teenuste sisendeid ja teenuste väljundites arveldusdokumentide info kuvamist.
3.2	15.11.2018	Mario Maisto	Lepingu teenuste kirjeldustele lisatud veablokid. Rahaliste lisade teenuse vastusesse lisatud täitmise väljad.
3.3	20.11.2018	Mario Maisto	Raviarve saatmise sisendisse lisatud kaks uut välja – saabusHaiglast ja liikusHaiglasse. Samad väljad + lepingupartner koos nimeliste vastetega lisatud ka raviarve detailandmete väljundisse. Koondarve info väljundisse lisatud lepingupartneri väljad.
3.4	29.11.2018	Riho Peek, Seidi Vilba	Täiendatud lepingu erialade loendit, leping_rahaline_lisa teenusele lisatud täiendavad selgitused teenuse kasutamise osas.
3.5	17.04.2019	Seidi Vilba	Loend poolaasta täiendatud väärtusega Y, andmetüüp String, Loendit lepingu rahaliste teenuste grupp täiendatud väärtusega G. Lisatud Rahalise lisa ettepanekute loendid ja teenused.
3.6	23.05.2019	Mario Maisto	Täpsustatud teenuse kirst.rta_koond_arve_info kirjeldust ja reegleid
3.7	28.05.2019	Mario Maisto	Teenuses kirst.leping_ettepanek_vaatamine – lisatud pakkumuses väli rjProtsent1Pa
3.8	19.06.2019	Seidi Vilba	Täiendatud üldprotsessi ja rta saatmise reegleid. Tehtud muudatused teenuses kirst.leping_ettepanek_saatmine:

3.9	14-23.08.2019	Seidi Vilba	<p>Teenust koond_arve_info täiendatud väljaga perioodi arved, lisatud teenusele täiendavad ärireeglite selgitused. Element raviteenuseTyyp nimetus muudetud lepTeenuseGrupp, täiendatud Tervishoiuteenuse tüüpide loendit ja lepingu rahalise lisa teenuse gruppide loendit ja lisatud vastavused tervishoiuteenuse tüüpide loendiga.</p> <p>Perioodi arvete pärimise täpsustamine teenuses koond_arve_info</p>
	03.10.2019	Seidi Vilba	<p>Lepingu erialade tabel täiendatud, lisatud perioodi arvetes esinevate lep. erialade tunnus ning lisatud arveldusdokumendi tüüpide loendisse PX.</p>
	13.12.2019	Riho Peek	<p>Lepingu erialade tabel täiendatud, lisatud uued kontod seoses TTL muudatuste ning perearstide arveldusega</p>
4.0	12.03.2020	Seidi Vilba	<p>Lisatud rta_saatmine vastuses elemendi arveTeenused elemendid teenusKp, teeusKellaaeg, emo ja sõnumisse rahastamise_allikas.</p> <p>Lisaks on tehtud muudatus rta_detail vastuses, "emo" element on nüüd optional ja "false" väärtuse puhul peidetakse vastuses ära. "Emo" loogika on ühtlustatud rta_saatmine teenusega, kus on see element optional päringus ja vastuses.</p>
4.5	06.07.2020	Seidi Vilba	<p>Täiendatud Raskusaste loendit, lisatud rta_detail väljundisse väli teenusGrupp ja loendisse peatükk Teenuse Grupp, element drgErand märgitud optional väärtusega.</p>

Tabel 1 Dokumendi versioonid

1 Dokumendid

1.1 Eesmärk

Antud dokument kirjeldab EHK Kindlustatud Isikute Registri (edaspidi: Registri) raviarvete ja lepinguandmete haldamise X-tee liideseid.

1.2 Kasutatud nimeruumid

Tabel 2 Kasutatud nimeruumid

Tähis	Nimeruum
ehk	http://producers.kirst.xtee.riik.ee/producer/kirst
SOAP-ENC	http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
SOAP-ENV	http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xrd	http://x-road.ee/xsd/x-road.xsd

1.3 Kasutatud lühendid

EHK – Eesti Haigekassa

TTO – Tervishoiuteenuse osutaja, raviasutus

EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator

RTA – raviarve

RRL – Ravi rahastamise leping

ÜRL – Üldarstiabi rahastamise leping

DRG – Diagnose Related Grouping,

<https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu/drg>

NCSP - NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon

DMFT - decayed, missing, and filled teeth – hammaste üldseisundit iseloomustav tunnus hambaravis

1.4 Viited

- X-tee juhendid <https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=20>
- Tervishoiutöötajate erialade loendina kasutatakse E-Tervise SA Publitseerimiskeskuses avaldatud tervishoiutöötajate erialade loetelu <http://pub.e-tervis.ee/classifications/Erialad>. Eriala tuleb edastada formaadis Ennn (näiteks: E300).
- Ettevõtja ja tema kontaktisikute andmetega seotud teenused on kirjeldatud eraldi dokumendis.

1.5 Loendid

1.5.1 Rahastamise allikas

Kood	Selgitus
RA	Kindlustatud isiku eriarstiabi raviarve, RRL

MK	Mittekindlustatud isiku raviarve (mittekindlustatute vältimatu abi)
VA	Eriarstiabi ja perearstiabi välismaalase raviarve (teises EL liikmesriigis kindlustatule vajaminev abi), RRL ja ÜRL
OR	Eriarstiabi ja perearstiabi 0-summaga raviarve, RRL ja ÜRL
PA	Kindlustatud isikud perearstiabi raviarve, ÜRL

1.5.2 Lepingu eriala

Kood	Selgitus	Perioodiarve
71100001	Koolitervishoid	X
71100004	Erivajadustega õpilaste koolitervishoid	X
71100101	Noorte reproduktiivtervise arendamine	
71100102	Rinnavähi varajane avastamine	
71100103	Emakakaelavähi varajane avastamine	
71100112	Soolevähi varajane avastamine	
71100113	Noorsportlaste tervisekontroll	
71100114	Meeste tervise projekt	
71100115	Tubakast loobumise nõustamine	
71200004	Lisatasu praksise paiknemisel 20-40 km kaugusel	X
71200005	Lisatasu praksise paiknemisel kaugemal kui 40 km	X
71200007	Baasraha	X
71200008	Perearstide uuringufond	
71200012	Perearsti tulemustasu	X
71200013	Tulemustasu 3.osa	X
71200014	Pearaha alla 3a kindlustatud isiku kohta	X
71200015	Pearaha 3 kuni 7a kindlustatud isiku kohta	X
71200016	Pearaha 7 kuni 50-a kindlustatud isiku kohta	X
71200017	Pearaha 50 kuni 70-a kindlustatud isiku kohta	X
71200018	Pearaha 70a ja vanema kindlustatud isiku kohta	X
71200019	Lisatasu teise pereõe eest	X
71200020	Arsti ületunni tasu	
71200021	Õe ületunni tasu	
71200022	2. pereõe tulemustasu	X
71200023	Tegevuste fond	
71200024	Perearsti teraapia fond	
71200025	Baasraha tervisekeskuses	X
71200026	Lisatasu teise pereõe eest tervisekeskuses	X
71200027	Kvaliteedihindamistulemuste lisatasu	X
71200028	Jämesoolevähi ennetuse lisatasu	X
71200029	Kvaliteedijuhtimise lisatasu	X
71200030	Perearsti järjepidevuse tasu	X
71300101	Üldkirurgia	
71300102	Lastekirurgia	

71300103	Neurokirurgia	
71300104	Rindkerekirurgia	
71300105	Kardiokirurgia	
71300106	Uroloogia	
71300107	Näo- ja lõualuukirurgia	
71300109	Veresoontekirurgia	
71300112	Organsiirdamised	
71300201	Otorinolarüngoloogia	
71300301	Neuroloogia	
71300401	Oftalmoloogia	
71300402	Katarakti operatsioonid	
71300501	Ortopeedia	
71300504	Endoproteesimised	
71300601	Onkoloogia	
71300703	Günekoloogia	
71300705	Sünnitused	
71300706	Viljatusravi	
71300801	Pulmonoloogia	
71300901	Dermatoveneroloogia	
71301001	Pediaatria	
71301101	Psühhiaatria	
71301201	Infektsioonhaigused	
71301301	Sisehaigused	
71301302	Kardioloogia	
71301303	Gastroenteroloogia	
71301304	Endokrinoloogia	
71301305	Hematoloogia	
71301306	Nefroloogia	
71301307	Kutsehaigused	
71301308	Reumatoloogia	
71301309	Hemodialüüs	
71301401	Esmane järelravi	
71301801	Ülikallis ravi	
71301904	Valmisolekutasu	X
71301905	Eriarstiabi kuutasu	X
71301906	Antiretroviirusravi konsiilium	X
71301907	EMO valmisolekutasu	X
71301908	Siirdamiskeskuse valmisolekutasu	X
71400001	Taastusravi	
71500001	Luuüdi transplantatsioon	
71500003	Peritoneaaldialüüs	
71500014	Kuulmisimplantatsioonid	
71600002	Statsionaarne õendusabi	

71600011	Koduõendus	
71600014	Õendus üldhooldusteenusel	
71700001	Laste hambahaiguste ennetus ja ravi	
71700003	Ortodontia	
71700006	Täiskasvanute vältimatu hambaravi	
71700009	Täiskasvanute plaaniline hambaravi	
71700010	Valmisolekutasu (hambaravi)	X
71700012	Elupuhune hambaravi	
71800101	Mittekindlustatute raviteenused	
76100010	EL kindlustatu tervishoiuteenused	

NB! COVID 19 arveldustega seotud täiendavad erialad

Kood	Selgitus	Perioodiarve
71100116	Ennetuse püsikulude kompenseerimine	X
71200033	COVID testid perearst	
71200034	COVID valmisolek perearst	X
71200035	Nimistuväliste patsientide teenindamine	X
71200036	COVID uuringud	
71200037	COVID lisakulud nõuandetelefon	X
71301501	COVID testid eriarst	
71301909	EMO valmisolekutasu Covid	X
71301910	Eriarstiabi püsikulude kompenseerimine	X
71301911	COVID voodid kompenseerimine	X
71301912	COVID voodid intensiivravi kompenseerimine	X
71301913	COVID ruumide valmisolek kompenseerimine	X
71301914	Kaugvastuvõtu töövahendite kompenseerimine	X
71301915	Isikukaitsevahendite kompenseerimine	X
71301916	COVID patsientide ravi	X
71600015	COVID testid õendus	
71600016	Õendusabi püsikulude kompenseerimine	X
71700013	COVID testid hambaravi	
71700014	Hambaravi püsikulude kompenseerimine	X
71700015	Hambaravi püsikulude (hüvitised) kompenseerimine	X
78100003	Kiirabi kulud COVID	X
78100004	Kiirabi deko kulud COVID	X

1.5.3 Patsiendi sugu

Kood	Selgitus
M	Mees
N	Naine

1.5.4 Väljastanud arsti eriala

Tervishoiutöötajate erialade loendina kasutatakse E-Tervise SA Publitseerimiskeskuses avaldatud tervishoiutöötajate erialade loetelu <http://pub.e-tervis.ee/classifications/Erialad>. Eriala tuleb edastada formaadis Ennn (näiteks: E300).

1.5.5 Tervishoiuteenuse tüüp

Kood	Selgitus
1	ambulatoorne (v.a päevaravi ja päevakirurgia)
2	Statsionaarne
3	vältimatu hambaravi üle 19-aastastele
4	hambaravi alla 19-aastastele
10	hambaproteesimine alla 19-aastastele
11	ortodontia alla 19-aastastele
13	Koolitervishoid
14	ennetus (v.a koolitervishoid)
15	statsionaarne taastusravi
16	ambulatoorne taastusravi
17	perearsti ja pereõe teenused
18	iseseisev statsionaarne õendusabi
19	päevaravi ja päevakirurgia
20	Koduõendus
33	hambaravi vähemalt 19-aastastele
34	meditsiinilisel näidustusel üldanesteesias hambaravi
35	Elupuhune hambaravi

1.5.6 Saabumise liik

<http://pub.e-tervis.ee/classifications/Patsiendi%20p%C3%B6%C3%B6rdumise%20viis/2>

Kood	Selgitus
1	kiirabiga
2	tuli ise
3	tuli saatekirjaga
4	politseiga ja võrdsustatud asutuse poolt
9	muul viisil

1.5.7 Diagnoosi liigid

Kood	Selgitus
P	Peamine ehk suurimat ravikulu kandev diagnoos
K	Täiendavad diagnoosid, mis ei ole välispõhjus või peamine diagnoos
V	Välispõhjus

1.5.8 Diagnoos

Diagnooside esitamisel kasutatakse rahvusvahelist RHK-10 klassifikatsiooni. Klassifikaatori leiab E-tervise publitseerimiskeskusest: <http://pub.e-tervis.ee/classifications/RHK-10/>

1.5.9 Välispõhjus

Välispõhjuste esitamisel kasutatakse rahvusvahelist RHK-10 klassifikatsiooni. Klassifikaatori leiab E-tervise publitseerimiskeskusest: <http://pub.e-tervis.ee/classifications/RHK-10/>. Välispõhjusteks loetakse RHK-10 gruppe V, W, X, Y.

1.5.10 Teenuse tunnus

Kood	Selgitus
NCSP	NCSP kood
TEEN	Teenuse kood (TTL, statistiline vm EHK kehtestatud kood)

1.5.11 DRG erand

Kood	Selgitus
HN	DRG erand – hind
JA	DRG erand – järgarve
KD	DRG erand – DRG kood
PD	DRG erand – põhidiagnoos
PE	DRG erand – põhieriala
SN	DRG erand – suunamine
TL	DRG erand - TTL

1.5.12 Arve lõpetamise põhjus

<http://pub.etervis.ee/classifications/Haiglast%20lahkumine/1>

Kood	Selgitus
1	väljakirjutatud
2	üleviidud teise haiglasse
3	surnud
31	surmatõendi väljastatud
32	lahangule suunatud

1.5.13 Raskusaste

Täna kokku lepitud kasutamine diagnooside I10-I15 (kohustuslik) ja C00-D48 (võimalik) korral. Raskusastme väärtuse sisus lepitakse kokku lähtuvalt arve kontekstist/sisust lepingus vm äridokumentides..

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
	Määramata
1	Tase 1
2	Tase 2
3	Tase 3
4	Tase 4

5	Tase 5
6	Tase 6
7	Tase 7

1.5.14 Riigi kood

EL kodaniku andmete juures saadetakse arvel kasutatud isikutõendava dokumendi alusel tuvastatud elukoha-/kindlustajariigi kood ISO kahetähelise riigikoodina(ISO 3166 Alpha-2): <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>

1.5.15 Isiku kindlustust tõendava dokumendi liigid

<i>Kood</i>	<i>selgitus</i>
DA1	Vorm DA1
E112	Vorm E112
E123	Vorm E123
EHIC	Euroopa ravikindlustuskaart
REPL	Ravikindlustuskaardi asendussertifikaat
S2	Vorm S2

1.5.16 Hamabavalem

Standardite ja klassifikaatorite publitseerimiskeskuse alusel valemid jäävhammaste, piimahammaste ning lisahammaste osas: <http://pub.e-tervis.ee/classifications/Hambavalem>

HR. Kasutusel on jäävhammaste (11-18; 21-28; 31-38; 41-48), piimahammaste (51-55; 61-65; 71-75; 81-85) tähistused, võimalike lisahammaste (L11-L18; L21-L28; L31-L38; L41-L48; L51-L55; L61-L65; L71-L75; L81-L85) tähistused.

1.5.17 DMFT indeks

DMFT indeksiga määratakse jäävhammaste kaariooset seisundit. D-Kahjustatud hammas (Decayed crown); F – Täidisega hambakroon (Filled crown); M – Eemaldatud hammas (Missing tooth);

<http://pub.e-tervis.ee/manuals/DMFT%20ja%20CPI%20indeksite%20m%C3%A4%C3%A4ramise%20juhend/1/Juhend%20DMFT%20ja%20CPI%20indeksite%20m%C3%A4%C3%A4ramine%20hambaravis.pdf>.

Indeksi väärtus jääb vahemikku 0 kuni 32.

1.5.18 Raviarve olek

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
00	Esitatud
99	Tühistatud

1.5.19 Lepingu koefitsiendi liik

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
-------------	-----------------

ZYLT	Ületöö
ZLKF	Lepingus määratud erikoefitsient

1.5.20 Raviarve tühistamise põhjus

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
TP001	Vale teenus
TP002	Vale NCSP
TP003	Vale koefitsient
TP004	Vale teenuse hulk
TP005	Vale teenuse tüüp
TP006	Vale isik
TP007	Vale diagnoos
TP008	Vale teenuse osutamise kuupäev
TP009	Vale lepingu eriala
TP010	Vale rahastamise allikas

1.5.21 Lepingu versioon

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
L01	Allkirjastatud leping
L04	Lepingu pakkumus
L09	Lepingu tööversioon

1.5.22 Lepingu liik

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
2	Üldarstiabi
3	Eriarstiabi
4	Ennetus
5	Hambaravi
6	Õendusabi
13	Koolitervishoid

1.5.23 Poolaasta

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
1	I poolaasta
2	II poolaasta
Y	aasta

1.5.24 Arveldusdokumendi tüüp

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
RE	Koondarve

RK	Kreeditarve
NA	Nõue
NX	Nõude tühistamine
PA	Perioodiarve
PX	Perioodiarve tühistamine

1.5.25 Teate tüüp

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
E	Error/Viga
W	Warning/Hoiatus
I	Info/teadmiseks

1.5.26 Lepingu rahalise lisa teenuste grupp

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>	<i>Tervishoiuteenuse tüüp</i>
L	Hooldus	18, 20
A	Ambulatoorne	1 (kui rahastamise allikas pole PA), 16
S	Statsionaarne	15, 2
E	Päevaravi	19
H	Hambaravi	10, 11, 3, 33, 34, 35, 4
P	Perearstid	1 – ainult rahastamise allikas PA, 14, 17
G	Koolitervishoid	13
Z	Haiguste ennetamine (va koolitervishoid)	14

1.5.27 Rahalise lisa ettepaneku põhjus

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
1	RJKM muutus
2	Spetsialisti lisandumine
3	Kättesaadavuse parandamiseks
4	Muu põhjus

1.5.28 Rahalise lisa ettepaneku otsus

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
1	Aktsepteeritud
2	Osaliselt aktsepteeritud
3	Tagasilükatud

1.5.29 Rahalise lisa ettepaneku staatus

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
1	Partner esitab ettepanekud
2	Ettepanekud esitatud

3	Haldur koostab otsuseid
4	Haldur on otsused andnud
5	Pakkumine on kinnitatud

1.5.30 Teenuse grupp

Teenuse tunnuse TEEN juurde käiv grupi tunnus, mis iseloomustab teenust.

<i>Kood</i>	<i>Selgitus</i>
1000	Ambulatoorsed vastuvõtud
1200	Koolitervishoid
1300	Vaktsiinid
1400	Transport
1500	Veri ja veretooted
1700	Ravimid
2000	Voodipäevad
2200	Operatsiooniaegsed lisavahendid
2400	Anesteesia
3000	Komplekshinnad
4000	Operatsioonid
5000	Hambaravi
5300	Hambaproteesid
5400	Ortodontia
5500	Täidised hammaste plombeerimiseks
6000	Laboratoorsed uuringud
7000	Uuringud ja protseduurid
8000	Taastusravi
9000	Perearstiabi
TAI_TEEN	TAI teenused

2 Üldprotsess

2.1 Raviarvete andmevahetus

Haigekassa võtab partnerilt vastu raviarve või –arved ja teeb esmased formaadikontrollid enne sisukontrolle. Vajadusel tagastatakse veateated.

Kui süsteem jõuab sõnumis olnud raviarve töödelda ja ei avasta vigu, siis väljastatakse vastuses selle raviarve haigekassa süsteemi ID (*arveHkId*) koos DRG kodeerimise ja maksumuse arvutamise tulemustega. Vigade tekkimisel esitatakse veakood ja veateade.

Ühes vastuvõetavas XML sõnumis võib sisalduda mitu raviarvet. Maksimaalne korraga esitatavate raviarvete arv määratakse jõudlustestimise tulemusena. **Eelistatud on arvete saatmine jooksvalt tööprotsessis, kui aga arved kinnitatakse TTO juures suuremas mahus korraga, siis saavutatakse parem käideldavus mitme arve koondamisel ühte sõnumisse.**

Esmane formaadikontroll rakendatakse kogu sõnumile korraga. Selle kontrolli läbimisel eraldab süsteem sõnumis olnud üksikud raviarved ja suunab need edasisse töötlusse ühekaupa.

Test-raviarved: Partner saab raviarvet esitada ka testimiseks. Süsteem teostab test-raviarvete korral andmete kontrolli, DRG kodeerimise ja maksumuse arvutamise. Süsteem ei omista test-raviarvetele unikaalseid identifikaatoreid, ei salvesta test-raviarveid ja ei arvesta neid lepingu rahalise lisa täitmises.

NB! Kui raviarve saab vea üldisemate arvekontrollide käigus, siis sisulisi lisakontrolle tegema ei minda ja arve saadetakse veaga tagasi.

Raviarvete andmevahetuse stsenaarium:

1. TTO edastab Haigekassale raviarve.
 - 1.1. Haigekassas iga sõnumis oleva raviarve kohta:
 - 1.1.1. läbitakse sisu ehk mitterahalised kontrollid
 - 1.1.2. suunab raviarve DRG kodeerimisele ja arvutab maksumuse
 - 1.1.3. kontrollib raviarve vastavast lepingu rahalistele lisadele
 - 1.1.4. kui kontrollid läbiti vigadeta, siis:
 - 1.1.4.1. omistab igale raviarvele Haigekassa identifikaatori (*arveHkId*)
 - 1.1.4.2. kinnitab raviarve
 - 1.1.5. kui kontrollid leidsid vähemalt ühe vea, siis lükkab raviarve tagasi
 - 1.2. väljastab TTO-le vastuse
 - 1.2.1. kui formaadi kontroll andis vea, siis pole igale raviarve kohta eraldi vastust
 - 1.2.2. kui raviarve kinnitati, siis on vastuses maksumuse arvutamise tulemused ja *arveHkId*
 - 1.2.3. kui raviarve lükati tagasi, siis on vastuses veateade või -teated
 - 1.2.4. kui TTO ei ole saanud raviarve töötlemise tulemust (st vastuseks ei saada süsteemile arusaadavat sisulist veateadet), siis TTO infosüsteem püüab saata raviarvet uuesti. Alles arve kohale jõudmise kinnitamisel (sisukas vastus arve saatmisel või arve olemasolu rta_detail teenuse vastuses) märgib TTO infosüsteem arve edukalt edastatuks.
 - 1.2.5. Haigekassa koostab kokkulepitud sagedusega (nt kord ööpäevas, kord nädalas vms) koondarved.
 - 1.2.6. TTO infosüsteem saab pärida arve vm kriteeriumite alusel dokumentide andmeid et kontrollida arvete koondarveldamist või tühistamist.

Raviarvete identifitseerimine:

1. TTO peab igale raviarvele omistama numbrit (enda (raamatupidamis)süsteemis unikaalset tuvastamist tagava numbrit). Haigekassa numbrit ei kontrolli. Raviarvele omistatud number on vajalik TTO-le endale, et TTO saaks kokku viia edastatud raviarve ja sellele saadud vastuse.
2. Haigekassa omistab igale kinnitatud raviarvele unikaalse *arveHkId*, mis on unikaalne üle kõigi TTO-de ja üle kogu ajaloo. Ka varasema süsteemi kaudu edastatud raviarved on registreeritud süsteemis ja neil on samuti olemas *arveHkId*.
3. Haigekassa väljastab partnerile *arveHkId* raviarve vastuses. Edasises andmevahetuses (näiteks koondarves raviarvele viitamiseks) kasutatakse *arveHkId*. Seega TTO peab enda süsteemis säilitama raviarve vastuses saadud *arveHkId*.

Raviarvete vigade käsitus:

1. Mitterahaliste kontrollide käigus vea avastamise korral Haigekassa süsteem viib lõpule kõik mitterahalised kontrollid, et tuvastada kõik raviarve mitterahalised vead.
2. Kontrollide käigus vea avastamise korral või arve lepingu rahalisse lissasse mitte mahtumise korral lükatakse raviarve tagasi.
3. TTO võib esitada tagasilükatud raviarve peale täiendamist uuesti.
4. Haigekassa töötleb uuesti esitatud raviarvet sõltumatult varem esitatud raviarvest.

Raviarvete tühistamise stsenaarium:

1. TTO saab raviarve tühistada esitades tühistamise teenuses tühistatava arve *arveHkId* koos tühistamise põhjusega.
2. Haigekassa kontrollib tühistamise võimalikkust (kas tühistatav raviarve on olemas, kas vastav rahalise lisa periood on avatud jms) ja kui võimalik, siis tühistab raviarve.
3. Tühistatud raviarvele omistatakse vastav olek. Tühistatud raviarve sisu kaotab tähtsuse ja lepingu rahalise lisa maht taastatakse kasutatud mahu võrra.
4. Kui tühistatud raviarvet pole veel pandud koondarvesse, siis jäetakse tühistatud raviarve koondarvest välja.
5. Kui tühistatud raviarve on juba pandud koondarvesse, siis tehakse raviarve kohta kreditarve.

2.2 Lepingu haldus

Lepingu jälgimise põhimõtted lepatakse haigekassa ja partneri vahel kokku ravi rahastamise lepinguga ning lähtuvalt kokkulepitud põhimõtetest toimub lepingu jälgimine lepingu perioodi, eriala, teenuse osutamise koha, teenuse tüübi ning rahastamise allika alusel.

Haigekassa pakub partnerile teenuseid sõlmitud rahalise lisa planeeritud ja täitmise mahtude jälgimiseks, et tagada parem ülevaade lepingu täitmisest.

Teenused annavad võimaluse:

- Pärida rahaliste lisade loetelu
- Pärida rahalise lisa kokkulepitud (planeeritud) andmeid ning pärimise hetke seisuga täitmise andmeid
- Teha teenuste vahendusel ettepanekuid kehtiva või uue perioodi pakutava rahalise lisa andmetes
- Kuvada tehtud muudatusettepanekute vastuseid ja nende ajalugu

3 Teenuse kirst.rta_saatmine kirjeldus

Teenus „kirst.rta_saatmine.v1“ on mõeldud raviarvete esitamiseks EHK-sse.

3.1 Sisend

- *testimine* (xsd:boolean[0..1]) – Tunnus mis näitab kas raviarved lähevad testimisele (*true*) või on tegemist reaalse edastamisega (*false*).
- *raviarved* – raviarvete massiiv
 - *item* [1..n] – raviarve
 - *arveJrk* (xsd:integer) – raviarve järjekorra number sõnumis, arveid töödeldakse järjekorra numbri alusel.
 - *arveNumber* (xsd:string) – partneri poolt raviarvele omistatud number
Näiteks: A57381300.
 - *lepingupartner* (xsd:string[0..1]) – antud raviarve kulu kandja Näiteks: 74000091 (Eesti Haigekassa), 70006292 (Tervise Arengu Instituut) jne. Vaikimisi loetakse väärtuseks Eesti Haigekassa.
 - *saabusHaiglast* (xsd:string[0..1]) – Haigla äriregistrikood märgitakse juhul kui patsient suunatakse statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile).
 - *liikusHaiglasse* (xsd:string[0..1]) – Haigla äriregistrikood märgitakse juhul kui statsionaarsel või päevaravil viibinud patsient suunatakse vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile).
 - *rahastamiseAllikas* (xsd:string), *loend* – tervishoiuteenuse rahastamise allika kood (varem saadetise tüüp), vt 1.5.1.
 - *arveTeenustyypp* (xsd:string), *loend* – teenuse tüüp vastavalt Sotsiaalministri kehtestatud määruse “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise meetodika” paragrahvile 54. vt 1.5.5.
 - *eriala* (xsd:string) – lepingu eriala kood st haigekassaga sõlmitud rahastuslepingus näidatud kulurea kood, vt 1.5.2.
 - *teenusKoht* (xsd:string) – Tervishoiuteenuse osutamise koht vastavalt „Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK-i kood), linna või valla tasemel, Tallinnas linnaosa tasemel.
 - *algKp* (xsd:date) – raviarve alguse kuupäev.
 - *loppKp* (xsd:date) – raviarve lõpu kuupäev.
 - *yletoo* (xsd:boolean[0..1]) – Ületööna saadetava arve korral väärtus *true*.
 - *saabumiseLiik* (xsd:string), *loend* – Ravile saabumise liigi kood vastavalt Tervise Infosüsteemi loendile, vt ptk 1.5.6.
 - *lopetamisePohjus* (xsd:string), *loend* – Raviarve lõpetamise põhjuse kood vastavalt Tervise Infosüsteemi loendile. Vt ptk 1.5.102.

- *arst* – raviarvega seotud arstide ja nende erialade andmed:
 - *arstiKood* (xsd:string) – Arve esitanud tervishoiutöötaja kood. Näiteks: D02364, koode väljastab Terviseamet.
 - *arstiEriala* (xsd:string) – arsti eriala, vt 1.5.4.
 - *suunanudArstiKood* (xsd:string[0..1]) – Ravile suunanud tervishoiutöötaja kood. Näiteks: D02364, koode väljastab Terviseamet.
- *esmaseArveHkId* (xsd:string[0..1]) – juhtumit/episoodi alustanud raviarve haigekassa poolne number.
- *valtimatuAbi* (xsd:boolean[0..1]) – vältimatu abiga seotud arve puhul väärtus true.
- *saatekirjaNr* (xsd:string[0..1]) – Digiloo saatekirja number+OID (välja kohustuslikkus lepitakse kokku lepingus).
- *tvlJuhtum* (xsd:string[0..1]) – raviarvega/-juhuga seotult väljastatud (esimene) TVL haigekassa poolne number. Näidata saab ühe TVL numbri iga raviarve dokumendi kohta.
- *patsient* – raviarvele märgitud patsiendi andmed:
 - *isikukood* (xsd:string[0..1]) – patsiendi isikukood. Kui raviarves on Eesti isikukood, siis muid patsiendi andmeid peale isikukoodi ei esitata.
 - *eesnimi* (xsd:string[0..1]) – patsiendi eesnimi.
 - *perekonnanimi* (xsd:string[0..1]) – patsiendi perenimi.
 - *synniKp* (xsd:date[0..1]) – patsiendi sünniaeg.
 - *sugu* (xsd:string[0..1]) – patsiendi sugu vt 1.5.3.
 - *elukohaRiik* (xsd:string[0..1]) – EL kodaniku elukohariik loend, vt 1.5.14.
- *arveDiagnoosid* – raviarve diagnooside massiiv:
 - *item* [1..n] – raviarve diagnoos (diagnooside järjekord ei ole DRG arvutamisel oluline)
 - *liikDiagnoos* (xsd:string), loend vt 1.5.7.
 - *diagnoos* (xsd:string), loend – Diagnoos RHK-10 loetelu alusel, vt 1.5.7.
 - *raskusaste* (xsd:string[0..1]), loend – Haiguse kliinilise raskusastme, staadiumi või muu erialaseltsi(de)ga kokkulepitud tunnus. Vt 1.5.13.
- *arveTeenused* – raviarve teenuste massiiv:
 - *item* [1..n] – raviarve teenus
 - *teenusKood* (xsd:string) – tervishoiuteenus Tervishoiuteenuste loetelu või ÜRL lisa8, KT lisa, NCSP loendi alusel nt kood 3102.
 - *teenusKp* (xsd:date) – teenuse osutamise kuupäev.
 - *teenusKellaeg* (xsd:time[0..1]) – teenuse osutamise kellaeg (kui teenuse osutamise kellaaja edastamine on kokku lepitud).

- *teenusKogus* (xsd:decimal) – osutatud teenuse kogus (kuni 3 komakoha täpsusega). Statsionaarses ravis voodipäevade korral voodipäevade arv.
- *emo* (xsd:boolean[0..1]) – erakorralise meditsiini osakonnas tellitud teenuse korral väärtus true.
- *teenusKoeffVaartus* (xsd:decimal) – murdarv kuni kolme komakoha täpsusega – (täna väli „koeffitsient1“).
- *hambaravi* [0..1] – hambaraviga seotud lisaväärtused
 - *hambavalemAlates*(xsd:string[0..1]) – osutatud teenusega seotud hambavalem või vahemiku alguse kood nt 13, vt 1.5.16.
 - *hambavalemKuni*(xsd:string[0..1]) – osutatud teenusega seotud hambavalemi vahemiku lõpu kood nt 15, vt 1.5.16.
 - *dmfKood*(xsd:integer[0..1]) – DMFT indeks, vt 1.5.17.
- *elDokAndmed* [0..1] – teise EL riigi kindlustatu andmed (analoogne digireseptiga):
 - *dokumendiLiik* (xsd:string) – dokumendi liik, vt 1.5.15.
 - *dokumendiNumber* (xsd:string) – dokumendi number.
 - *valjastatudKp* (xsd:date[0..1]) – väljastatud kuupäev.
 - *kehtibAlatesKp* (xsd:date[0..1]) – kehtib alates kuupäev.
 - *kehtibKuniKp* (xsd:date) – kehtib kuni kuupäev.
 - *padevaAsutuseKood* (xsd:string[0..1]) – pädeva asutuse kood.

3.1 Väljund

- *raviarved* – töödeldud raviarvete massiiv:
 - *item* [1..n] – raviarve
 - *arveJrk* (xsd:integer) – raviarve järjekorra number sõnumis.
 - *arveNumber* (xsd:string) – raviarve asutusepoolne number.
 - *loodudKp* (xsd:date[0..1]) – esitatud raviarve haigekassale esitamise/laekumise kuupäev.
 - *arveHkId* (xsd:string[0..1]) – raviarve haigekassa poolne universaalne number.
 - *arveStaatus* (xsd:string[0..1]), *loend* – raviarve olek vastuse väljastamise ajal, vt 1.5.18.
 - *rahastamiseAllikas* (xsd:string), *loend* – tervishoiuteenuse rahastamise allika kood (varem saadetise tüüp), vt 1.5.1.
 - *raviarveVastus* [0..1] raviarve andmed eduka saatmise või testimise puhul.
 - *drg* [0..1] – DRG andmed:
 - *drgKood* (xsd:string) – raviarvele omistatud DRG kood.

- *drgErand* (xsd:string[0..1]) – raviarvele omistatud DRG erandi tunnus, vt 1.5.11.
- *drgPiiirhind* (xsd:decimal) – DRG piiirhind, ujukomaarv kuni kahe komakohaga.
- *drgMaksumus* (xsd:decimal) – DRG maksumus, ujukomaarv kuni kahe komakohaga.
- *drgOsakaal* (xsd:decimal) – DRG osakaal nt 0,30.
- *arveSummad* – raviarvega seotud summad:
 - *kokkuSumma* (xsd:decimal) – raviarve teenuste maksumus kogusummast st

$$\sum (\text{teenusPiiirhind} * \text{teenusKogus} * \text{teenusKoeffVaartus} * (1 - \text{drgOsakaal})) + \text{drgMaksumus}.$$
 - *arveSumma* (xsd:decimal) – partnerile välja makstav summa; summa saadakse *kokkuSumma*-le lepingulise ja / või ületöö koefitsiendi rakendamisega.
 - *valuuta* (xsd:string) – arve valuuta.
 - *ulikallis* (xsd:boolean[0..1]) – Ülikalli arve tunnus.
- *arveTeenused* – raviarve teenuste vastuste massiiv:
 - *item* [1..n] – raviarve teenuse vastus
 - *teenusKood* (xsd:string) – teenuse TTL kood.
 - *teenusKp* (xsd:date) – teenuse osutamise kuupäev.
 - *teenusKellaaeg* (xsd:time[0..1]) – teenuse osutamise kellaaeg (kui teenuse osutamise kellaja edastamine on kokku lepitud).
 - *emo* (xsd:boolean[0..1]) – erakorralise meditsiini osakonnas tellitud teenuse korral väärtus *true*.
 - *teenusPiiirhind* (xsd:decimal) – teenuse piiirhind, ujukomaarv kuni kahe komakohaga.
 - *teenusKogus* (xsd:decimal) – osutatud tervishoiuteenuse kogus, ujukomaarv kuni kolme komakohaga.
 - *teenusKoeffVaartus* (xsd:decimal) – väärtus, murdarv kuni kolme komakoha täpsusega– (täna väli „koefitsient1“).
 - *teenusMaksumus* (xsd:decimal) – teenuse maksumus $\text{piiirhind} * \text{kogus} * \text{ttkoeffVaartus} * (1 - \text{drgOsakaal})$.
 - *lepinguKoefitsiendid* [0..1] – lepingu koefitsientide massiiv:
 - *item* [1..n] – Ravirahastamise lepinguga seotud koefitsiendid
 - *koefitsiendiLiik* (xsd:string) – koefitsiendi liik, vt 1.5.19.
 - *koefitsiendiVaartus* (xsd:decimal) – väärtus.
- *vead* – raviarve teadete massiiv:
 - *item* [0..n] – raviarve teade

- *tyyp* (xsd:string), *loend* – teate tüüp, vt 1.5.25.
- *kood* (xsd:string) – teate kood, täisarv.
- *teade* (xsd:string) – teate kirjeldus/sisu.

3.2 Reeglid

- Arvel on märgitud üks lepingu eriala. Üldarstiabi arvete korral saadetakse ostutatud teenuste info kas lepingu eriala kaupa grupeerituna eraldi dokumentidena(iga lepingu eriala kohta üks dokument) või saadetakse kõik teenused ühel arvel nii et lepingu eriala ei täpsustata ja selle leiab haigekassa (kehtib ainult rahastamise allikas PA korral).
- Üldarstiabi arvete korral võib rahastamise allikas PA korral saata sama tunnusega ka nn nullarveid – nende rahastamise allikaks muudab OR haigekassa.
- Arve kuluperiood leitakse arve lõpetamise kuupäeva ja arve esitamise kuupäeva alusel st jooksva kuul lõppenud ja esitatud arved arvestatakse jooksva kuu kuluperioodi, eelmisel kuul ja varem lõppenud arved, mis laekuvad jooksva kuu esimese 7(kokkulepitud tähtpäev) päeva jooksul arvestatakse eelmise kuu kuluperioodi ning peale kuluperioodi sulgemist jooksva kuu kuluperioodi.
- Raviarvel on tervishoiuteenuste loetelust(TTL) tingitud teenuse koefitsiendid ning eraldi lepingulised koefitsiendid. Raviasutus edastab TTL koefitsiendid ja haigekassa esitab arve vastuses arvega seotud lepingu koefitsiendid.
- Raviarvel näidatakse seos töövõimetuse juhtumiga(esimene raviarvel näidatud ravijuhi raames väljastatud TVL id) ja järgarve puhul juhtumi esimese arvega ning saadetud dokumendi viiteid kontrollitakse haigekassa andmete vastu. Kui viidatud dokumente pole olemas, siis antakse saatjale viga.
- Kui arve saadetakse rahastamise allikaga OR, siis loetakse arve kogusumma nulliks ja iga rida saab tunnuse nullRida (nähtav arve detailandmete teenuses).
- Sisend: Kui raviarves on Eesti isikukood, siis muid patsiendi andmeid peale isikukoodi ei esitata.
 - Kui on mitte kindlustatud isikule vältimatu abi osutamine ja pole teada Eesti isikukoodi, siis tuleb esitada vähemalt sünniaeg ja sugu.
 - Kui on muu EL riigi kindlustatud isik, siis tuleb esitada kõik patsiendi andmed ja kindlustust tõendava dokumendi andmed elemendis *elDokAndmed*.
- **Sisuliste kontrollide loend publitseeritakse eraldi.**

4 Teenuse kirst.rta_tyhistus kirjeldus

Teenus „kirst.rta_tyhistus.v1“ on mõeldud esitatud raviarvete tühistamiseks EHK süsteemis.

4.1 Sisend

- *raviarveTyhistused* – raviarve tühistuste massiiv:
 - *item* [1..n] – raviarve tühistus
 - *arveHkId* (xsd:string) – tühistatava raviarve haigekassa poolne number.
 - *tyhistatudPohjus*(xsd:string), *loend* – raviarve tühistamise põhjuse kood, vt 1.5.20.

4.2 Väljund

- *raviarveTyhistused* – raviarve tühistuste massiiv:
 - *item* [1..n] – raviarve tühistuse vastus
 - *arveHkId* (xsd:string) – raviarve haigekassa poolne universaalne number.
 - *arveStaatust* (xsd:string[0..1]) – raviarve olek vastuse väljastamise ajal, vt 1.5.18.
 - *arveNumber* (xsd:string[0..1]) – raviarve asutusepoolne number.
 - *vead* – raviarve teadete massiiv:
 - *item* [0..n] – raviarve teade
 - *tyyp* (xsd:string), *loend* – teate tüüp (*I,W,E*), vt 1.5.25.
 - *kood* (xsd:string) – teate kood, täisarv.
 - *teade* (xsd:string) – teate kirjeldus/sisu.

4.3 Reeglid

- Koodiga *arveHkId* viidatud raviarve peab süsteemis olema olema ja ei tohi olla tühistatud.
- Põhjendus peab olema reaalne ja kui sellega on seotud täiendavad ärikontrollid siis peavad nende nõuded täidetud olema.

4.4 Teated

Tabel 3 Teenuse poolt tagastatavad teated

Kood	Teade	Selgitus
90	Asutus reg.koodiga 'ttoRegKood' ei saa arvet 'arveHkId' tühistada	Tühistada saab ainult sama registrikoodiga arveid
91	Tühistatav raviarve 'arveHkId' on juba tühistatud või ebasobivas staatuses	Soovitakse tühistada juba tühistatud raviarvet
92	Tühistatavat raviarvet 'arveHkId' ei eksisteeri	Puuduv või vale raviarve number
93	Raviarve tühistamise põhjust 'pohjendus' ei eksisteeri	Puuduv või mitte-eksisteeriv tühistamise põhjus

5 Teenuse kirst.rta_detail kirjeldus

Teenus „kirst.rta_detail.v1“ on mõeldud raviarve detailandmete vaatamiseks. Sisendis peab olema antud kas raviarve EHK ID või asutusepoolne raviarve number.

5.1 Sisend

- *xtee:allasutus / xtee:asutus* (xsd:string) – andmeid esitava asutuse kood, päringu X-tee päise väli;
- *arveHkId* (xsd:string[0..1]) – Alusdokumendi EHK ID või
- *arveNumber* (xsd:string[0..1]) – lähtedokumendi asutuse poolne number.

5.2 Väljund

- *raviarve* [0..1] – arve detailinfo;
 - *arveHkId* (xsd:string) – Alusdokumendi EHK ID;
 - *arveNumber* (xsd:string) – Alusdokumendi asutusepoolne number;
 - *arveldus* [0..1] – raviarvega seotud arveldusdokumendid:
 - *item* [0..n] - arveldusdokument
 - *kaTyyp* (xsd:string) – arveldusdokumendi tüüp 1.5.24;
 - *kaNumber* (xsd:string) – arveldusdokumendi number;
 - *kaKp* (xsd:date) – arveldusdokumendi kuupäev;
 - *kaKuluperiood* (xsd:string) – arveldusdokumendi kuluperiood (yyyy.mm)
 - *lepingupartner* (xsd:string) – antud raviarve kulu kandja Näiteks: 74000091 (Eesti Haigekassa), 70006292 (Tervise Arengu Instituut) jne. Vaikimisi loetakse väärtuseks Eesti Haigekassa;
 - *saabusHaiglast* (xsd:string[0..1]) – haigla äriregistrikood milles statsionaarne ravi algas;
 - *saabusHaiglastNimi* (xsd:string[0..1]) – haigla nimi milles statsionaarne ravi algas;
 - *liikusHaiglasse* (xsd:string[0..1]) – haigla äriregistrikood kuhu patsient statsionaarsele ravile liikus;
 - *liikusHaiglasseNimi* (xsd:string[0..1]) – haigla nimi kuhu patsient statsionaarsele ravile liikus;
 - *teenusKoht* (xsd:string[0..1]) – Teenuse osutamise koht;
 - *rahastamiseAllikas* (xsd:string) – Rahastamise allikas, vt 1.5.1;
 - *arveTeenusTyyp* (xsd:string) – Tervishoiuteenus tüüp, vt 1.5.5;
 - *arveStaatus* (xsd:string) – Raviarve olek, vt 1.5.18;
 - *algKp* (xsd:date) – Alguse aeg;
 - *loppKp* (xsd:date) – Lõpu aeg;

- *loodudKp* (xsd:date) – raviarve haigekassale esitamise/laekumise kuupäev;
- *tyhistatudKp* (xsd:date[0..1]) – Dokumendi tühistamise kuupäev;
- *tyhistatudPohjus* (xsd:string[0..1]) – Raviarve tühistamise põhjus, vt 1.5.20;
- *arveSummad* – RTA summad:
 - *kokkuSumma* (xsd:decimal) – teenustepõhine summa koos koefitsientidega;
 - *arveSumma* (xsd:decimal) – partnerile välja makstav summa; summa saadakse kokkuSumma -le lepingulise ja / või ületöö koefitsiendi rakendamisega;
 - *valuuta* (xsd:string) – Valuuta;
 - *ulikallis* (xsd:boolean[0..1]) – Ülikalli arve tunnus;
- *lepinguKoefitsiendid* [0..1] – RTA koefitsiendid (sh. ka ületöö):
 - *item* [1..n] – Koefitsiendi rida
 - *koefitsiendiLiik* (xsd:string) – Koefitsiendi liik, vt 1.5.19;
 - *koefitsiendiVaartus* (xsd:decimal) – Koefitsiendi väärtus;
- *esmaseArveHkId* (xsd:string[0..1]) – juhtumit/episoodi alustanud raviarve haigekassa poolne number;
- *ttoRegKood* (xsd:string) – TTO äriregistrikood;
- *ttoNimi* (xsd:string) – TTO nimi;
- *eriala* (xsd:string) – Lepingu eriala kood, vt 1.5.2;
- *erialaNimi* (xsd:string) – Lepingu eriala nimi;
- *saabumiseLiik* (xsd:string) – Saabumise liik, vt 1.5.6;
- *lopetamisePohjus* (xsd:string[0..1]) – Lõpetamise põhjus, vt 1.5.12;
- *arst* – raviarvega seotud arstide ja nende erialade andmed
 - *arstiKood* (xsd:string) – Arsti kood;
 - *arstiNimi* (xsd:string) – Arsti nimi;
 - *arstiEriala* (xsd:string) – Arsti eriala, vt 1.5.4;
 - *arstiErialaNimi* (xsd:string) – Arsti eriala nimetus;
 - *suunanudArstiKood* (xsd:string[0..1]) – Suunanud arsti kood;
 - *suunanudArstiNimi* (xsd:string[0..1]) – Suunanud arsti nimi;
- *valtimatuAbi* (xsd:boolean[0..1]) – Vältimatu abi;
- *saatekirjaNr* (xsd:string[0..1]) – Digiloo saatekirja OID+number;
- *tvlJuhtum* (xsd:string[0..1]) – TVL juhtumi esmase lehe haigekassa poolne number;
- *patsient* - raviarvele märgitud patsiendi andmed:

- *isikukood* (xsd:string[0..1]) – Patsiendi isikukood;
- *eesnimi* (xsd:string[0..1]) – Patsiendi eesnimi;
- *perekonnanimi* (xsd:string[0..1]) – Patsiendi perekonnanimi;
- *synniKp* (xsd:date[0..1]) – Patsiendi sünnikuupäev;
- *sugu* (xsd:string[0..1]) – Patsiendi sugu, vt 1.5.3;
- *elukohaRiik* (xsd:string[0..1]) – Patsiendi elukohariik, vt 1.5.14;
- *elDokAndmed* [0..1] - Teise EL riigi kindlustatu andmed:
 - *dokumendiLiik* (xsd:string) - Dokumendi liik, vt 1.5.15;
 - *dokumendiNumber* (xsd:string) – Dokumendi number;
 - *valjastatudKp* (xsd:date[0..1]) – Väljastatud kuupäev;
 - *kehtibAlatesKp* (xsd:date[0..1]) – Kehtib alates kuupäev;
 - *kehtibKuniKp* (xsd:date) – Kehtib kuni kuupäev;
 - *padevaAsutuseKood* (xsd:string[0..1]) – Pädeva asutuse kood;
- *arveDiagnoosid* – Raviarve diagnoosid:
 - *item* [1..n] – raviarve diagnoos
 - *liikDiagnoos* (xsd:string) – Diagnoosi liik, vt 1.5.7;
 - *diagnoos* (xsd:string) – Diagnoos, vt 1.5.8;
 - *diagnoosNimi* (xsd:string) – Diagnoosi nimetus;
 - *raskusaste* (xsd:string[0..1]) – Raskusaste, vt 1.5.13;
- *drg*[0..1] – DRG andmed:
 - *drgKood* (xsd:string) – raviarvele omistatud DRG kood;
 - *drgKoodNimi* (xsd:string[0..1]) – DRG nimetus/tekst;
 - *drgErand* (xsd:string[0..1]) – raviarvele omistatud DRG erandi tunnus, vt 1.5.11;
 - *drgPiiirhind* (xsd:decimal) – DRG piiirhind;
 - *drgMaksumus* (xsd:decimal) – DRG maksumus;
 - *drgOsakaal* (xsd:decimal) – DRG osakaal;
- *arveTeenused* – Raviarve teenused:
 - *item* ([1..n]) – Raviarve teenus
 - *teenusTunnus* (xsd:string) – Teenuse tunnus, vt 1.5.10;
 - *teenusGrupp* (xsd:string[0..1]) – Teenuse grupp, täidetud ainult teenuse tunnus TEEN puhul, vt 1.5.30
 - *teenusKp* (xsd:date) – Teenuse osutamise kuupäev;
 - *teenusKellaeg* (xsd:time[0..1]) – Teenuse osutamise kellaeg;

- *teenusKood* (xsd:string) – Teenuse kood;
- *teenusKoodNimi* (xsd:string) – Tervisehoiuteenuse nimetus;
- *teenusKogus* (xsd:decimal) – Teenuse kogus;
- *teenusPiirhind* (xsd:decimal) – Piirhind;
- *teenusKoeffVaartus* (xsd:decimal) – väärtus, murdarv kuni kolme komakoha täpsusega – (täna väli „koeffitsient1“);
- *teenusMaksumus* (xsd:decimal) – Maksumus;
- *osakaal* (xsd:decimal) – Osakaal (DRG-d sisaldaval arvel 1-drg osakaal);
- *emo* (xsd:boolean[0..1]) – erakorralise meditsiini osakonnas osutatud teenuse korral väärtus true;
- *nullRida* (xsd:boolean[0..1]) – tegemist on null-reaga, mille summat ei arvestata;
- *hambaravi* [0..1] – hambaraviga seotud lisaväärtused:
 - *hambavalemAlates* (xsd:string[0..1]) – osutatud teenusega seotud hambavalem või vahemiku alguse kood nt 13, vt 1.5.16;
 - *hambavalemKuni* (xsd:string[0..1]) – osutatud teenusega seotud hambavalemi vahemiku lõpu kood nt 15, vt 1.5.16;
 - *dmfKood* (xsd:integer[0..1]) – DMFT indeks, vt 1.5.17;
- *vead* – dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead;
 - *item* ([0..n]) – kirje töötlemise teated;
 - *tyyp* (xsd:string) – teate tüüp, vt 1.5.25;
 - *kood* (xsd:string) – teate kood;
 - *teade* (xsd:string) – teate tekst.

5.3 Reeglid

Üldarstiabi arvetel millel on mitme lepingu eriala teenused tagastatakse üks (suvaline) lepingu eriala, ei tagastata kõiki. Täpset lepingu rahalise lisa täitmist saab jälgida lepingu teenuste abil.

5.4 Teated

Tabel 4 Teenuse poolt tagastatavad teated

Kood	Teade	Selgitus
005	Vasteid ei leitud	Päringule vasteid ei leitud

6 Teenuse kirst.rta_koond_arve_info kirjeldus

Teenus „kirst.rta_koond_arve_info.v1“ on mõeldud raviarvete ja perioodi arvete arveldusinfo pärimiseks EHK süsteemist.

6.1 Sisend

- *xtee:allasutus / xtee:asutus* (xsd:string) – andmeid esitava asutuse kood, päringu X-tee päise väli;
- *kaTyyp*(xsd:string[0..1]) – arveldusdokumendi tüüp 1.5.24, *perioodi arve pärimiseks on täitmine kohustuslik*;
- *kaAlates* (xsd:date[0..1]) – arveldusdokument koostatud alates kuupäevast;
- *kaKuni* (xsd:date[0..1]) – arveldusdokument koostatud kuni kuupäevani;
- *arveAlates* (xsd:date[0..1]) – arved esitatud alates kuupäevast;
- *arveKuni* (xsd:date[0..1]) – arved esitatud kuni kuupäevani;
- *arveNumber* (xsd:string[0..1]) – lähtedokumendi asutuse poolne number, kui soovitakse infot vaid ühe dokumendi kohta;
- *arveHkId* (xsd:string[0..1]) – lähtedokumendi EHK ID, kui soovitakse infot vaid ühe dokumendi kohta;
- *kaNumber* (xsd:string[0..1]) – arveldusdokumendi EHK number.

6.2 Väljund

- *raviarved* – lähtearvete massiiv;
 - *item* ([0..n]) – alusdokumendi rida;
 - *arveHkId* (xsd:string) – alusdokumendi EHK ID, perioodi arvete korral esmase arveldusdokumendi number (*kaNumber*);
 - *arveNumber* (xsd:string) – alusdokumendi number;
 - *lepingupartner* (xsd:string) – antud raviarve kulu kandja Näiteks: 74000091 (Eesti Haigekassa), 70006292 (Tervise Arengu Instituut) jne.;
 - *loodudKp* (xsd:date) – raviarve haigekassale esitamise/laekumise kuupäev;
 - *eriala* (xsd:string[0..1]) – perioodi arvete puhul lepingu eriala, raviarvete korral puudub;
 - *arveSumma* (xsd:decimal) – partnerile välja makstav summa; summa saadakse kokkuSumma -le lepingulise ja / või ületöö koefitsiendi rakendamise;ga;
 - *valuuta* (xsd:string) – alusdokumendi summa valuuta (alati EUR);
 - *arveldus* [0..1] – raviarvega seotud arveldusdokumendid:
 - *item* [0..n] - arveldusdokument
 - *kaTyyp* (xsd:string) – arveldusdokumendi tüüp 1.5.24;

- *kaNumber* (xsd:string) – arveldusdokumendi EHK ID;
- *kaKp* (xsd:date) – arveldusdokumendi kuupäev;
- *kaKuluperiood* (xsd:string) – arveldusdokumendi kuluperiood (yyyy.mm);
- *kaSelgitus* (xsd:string[0..1]) – arveldusdokumendil olev selgitustekst;
- *vead* – dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead;
 - *item* ([0..n]) – kirje töötlemise teated;
 - *tyyp* (xsd:string) – teate tüüp, vt 1.5.25;
 - *kood* (xsd:string) – teate kood;
 - *teade* (xsd:string) – teate tekst.

6.3 Reeglid

- Kui teenuse sisendis on antud *arveNumber* või *arveHkId*, siis ei ole *kaTyyp*, *kaAlates* ja *kaKuni* väljade saatmine soovitatav, kuna sellisel juhul tagastatakse vaid koondarveldatud arveid.
- Kui *arveNumber* pole antud, siis on *arveAlates* kuupäev kohustuslik. *arveKuni* kuupäev võib olla tühi, sel juhul võetakse ajavahemiku lõpuks tänane kuupäev.
- Kui *kaTyyp* ja *kaAlates/kaKuni* puuduvad, siis tagastakse kõik arved, nii arveldatud kui arveldamata. Kui *kaTyyp* puudub, kuid on täidetud *kaAlates/kaKuni*, siis tagastatakse ainult sel perioodil koondarveldatud arved (kõik koondarve tüübid). Kui *kaTyyp* on täidetud, siis tagastatakse ainult antud koondarvetüübiga arveldatud arved.
- Perioodiarvete pärimisel peab olema täidetud väli *kaTyyp*.
- Perioodiarvete korral puudub TTO poolne alusdokument ja *arveHkId* väljas näidatakse esimese maksedokumendi numbrit et tagada *arveHkId* unikaalsus.
- Perioodiarvete korral ei saa kasutada raviarvega seotud sisendvälju *arveNumber*, *arveHkId*, *arveAlates*, *arveKuni*.
- Koondarveid koostatakse kokkulepitud sagedusega (ööpäevas, nädalas, kuus).
- Arve kuluperiood leitakse arve lõpetamise kuupäeva ja arve esitamise kuupäeva alusel st jooksva kuul lõppenud ja esitatud arved arvestatakse jooksva kuu kuluperioodi, eelmisel kuul ja varem lõppenud arved, mis laekuvad jooksva kuu esimese 7(kokkulepitud tähtpäev) päeva jooksul arvestatakse eelmise kuu kuluperioodi ning peale kuluperioodi sulgemist jooksva kuu kuluperioodi.

6.4 Teated

Tabel 5 Teenuse koond_arve_info teated

Kood	Teade	Selgitus
005	Vasteid ei leitud	Päringule ei leitud vasteid

006	Kuupäeva vormingu viga väljas &1	Päringus esitatud kuupäeva-vorming viidatud väljas on vale
007	Raviarvet &1 ei leitud	Süsteemis ei esine antud asutusepoolse numbriga arvet
008	EHK identifikaatoriga raviarvet &1 ei leitud	Süsteemis ei esine antud Haigekassa identifikaatoriga arvet
009	Koondarvet &1 ei leitud	Süsteemis ei esine antud Haigekassa identifikaatoriga koondarvet
010	Partneri registrikood on tühi	Partneri registrikood on tühi
011	Palun täitke vähemalt üks alguskuupäeva või arvele viitav väli	Kui arve number pole antud, siis on alates kuupäev kohustuslik.

7 Lepinguandmete päring kirst.leping

7.1 Sisend

- *xtee:allasutus* / *xtee:asutus* (xsd:string) – andmeid esitava asutuse kood, päringu X-tee päise väli;
- *aasta* (xsd:integer[0..1]) – Aasta, mille rahaliste lisade nimistu kuvada (vaikimisi laetakse nimistu kogu lepingu kehtivusperioodi mahus);
- *lepinguNr* (xsd:string[0..1]) – Lepingunumber (nt 6048914);
- *versioon* (xsd:string[0..1]) – Lepingu versioon (vaikimisi „L01“), vt ptk 1.5.21.

7.2 Väljund

- *lepingud* – Asutuse lepingud:
 - *item* [0..n] – Leping
 - *lepinguNr* (xsd:string) – Lepingu nr;
 - *kehtibAlatesKp* (xsd:date) – Leping kehtiv alates;
 - *kehtibKuniKp* (xsd:date) – Leping kehtiv kuni;
 - *rahalisedLisad*
 - *item* [0..n] - Rahalised lisad
 - *lepinguLiik* (xsd:string) – Rahalise lisa lepingu liik, vt ptk 1.5.22;
 - *aasta* (xsd:integer) – Rahalise lisa aasta;
 - *poolaasta* (xsd:string) – Rahalise lisa poolaasta, vt ptk 1.5.23;
 - *nimi* (xsd:string) – Rahalise lisa tekst.
- *vead* – dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead;
 - *item* ([0..unbounded]) – kirje töötlemise teated;
 - *tyyp* (xsd:string) – teate tüüp, vt 1.5.25;
 - *kood* (xsd:string) – teate kood;
 - *teade* (xsd:string) – teate tekst.

7.3 Reeglid

- Teenuse kõik sisendväljad (peale asutuse/allasutuse) on vabatahtlikud. Teenuse vastus on konkreetsem ja kiirem kui kasutatakse mõnda pakutud valikulistest sisenditest.
- Kui aasta jäetakse tühjaks, siis laetakse rahalised lisad kogu lepingu kehtivuse mahus. Kui sisendis on täidetud ka väli 'aasta', siis laetakse rahalise lisa loetelu vaid vastavale aastale.
- Teenuse väljundis toodud väärtused on mõeldud leping_rahaline_lisa teenuse sisendis kasutamiseks et saada täpsem konkreetse rahalise lisa koosseis.

7.4 Vead

<i>Kood</i>	<i>Teade</i>	<i>Selgitus</i>
001	Ebapiisavad sisendid	Sisendina antud andmed ebapiisavad
002	Vasteid ei leitud	Päringule vasteid ei leitud

8 Rahalise lisa andmete päring kirst.leping_rahaline_lisa

8.1 Sisend

- *xtee:allasutus / xtee:asutus* (xsd:string) – andmeid esitava asutuse kood, päringu X-tee päise väli;
- *lepinguLiik* (xsd:string) – Rahalise lisa lepingu liik, vt ptk 1.5.22;
- *aasta* (xsd:integer) – Rahalise lisa aasta;
- *poolaasta* (xsd:string) – Rahalise lisa poolaasta, vt ptk 1.5.23;
- *versioon* (xsd:string[0..1]) – Lepingu versioon (vaikimisi „L01“), vt ptk 1.5.21.

8.2 Väljund

- *rahalineLisaDetail* – Rahalise lisa read:
 - *item* [0..n] – Rahalise lisa rida
 - *realId* (xsd:string) – Rea identifikaator (kõrgeim tase 1, sellele järgnevad vastavalt loendile vt ptk 1.5.26);
 - *ylemineId* (xsd:string) – Rea ülemise taseme identifikaator;
 - *eriala* – *Rahalise lisa eriala*
 - *kood* (xsd:string) – Eriala kood, vt ptk 1.5.2;
 - *nimi* (xsd:string) – Eriala nimi (eriala koodi puudumisel ptk 1.5.26 loendi elemendi nimetus);
 - *asukoht* – Ravijuhu asukoht/asukohad (kui eriala on planeeritud mitmes eri asukohas siis kõrgemal tasemel näidatakse eriala koguinfot ja kõiki asukohti nt TARTU, ELVA);
 - *kood* (xsd:string) – Asukoha/asukohtade EHAK kood;
 - *nimi* (xsd:string) – Asukoha/asukohtade nimi;
 - *rjArv* (xsd:integer) – Plaanimisravijuhtude arv;
 - *summa* (xsd:decimal) – Plaanimisrea summa;
 - *rjArvTaitmine* (xsd:integer) – Plaanimisravijuhtude arvu täitmine lepinguperioodis;
 - *summaTaitmine* (xsd:decimal) – Täitmise summa erialareal;
 - *valuuta* (xsd:string) – rea summa valuuta;
 - *rjkm* (xsd:decimal) – Ühe ravijuhu planeeritud keskmine maksumus;
 - *rjkmTaitmine* (xsd:decimal) – Ühe ravijuhu keskmine maksumus lepingu täitmisel.
 - *vead* – dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead:
 - *item* ([0..unbounded])
 - *tyyp* (xsd:string) – teate tüüp, vt 1.5.25;

- *kood* (xsd:string) – teate kood;
- *teade* (xsd:string) – teate tekst.

8.3 Reeglid

- Teenuse kõik sisendväljad (peale versiooni) on kohustuslikud.
- Versiooni täitmata jätmisel koostatakse päring vaikimisi versioonile 'L01'.
- Teenuse vastuses tagastatakse rahalise sisu hierarhiana mille tasemeid kirjeldavad realD ja ylemineld väljad, hierarhias on maksimaalselt 3 taset.

Hierarhia kõrgeim tase on küsitud rahalise lisa summaarne info (plaan ja täitmine) kus reald = 1, elemendis Eriala/nimi on tekst KOKKU.

Iga järgnev rida viitab endale eelnevale tasemele (väli ylemineld). Rahaline lisa on jaotatud osadeks ptk 1.5.26 tunnuste kaupa.

st järgmine element(item) on nt:

```
<reald>A</reald>
```

```
<ylemineld>1</ylemineld>
```

```
  <eriala>
```

```
    <kood/>
```

```
    <nimi>Ambulatoorne</nimi>
```

```
  </eriala>
```

st element viitab kokku reale ning on ise summaarne rida A ehk Ambulatoorse ravi andmete.

kõik A (ambulatoorse) rea alamelemendid viitavad ylemineld viitega talle jne

Nt: A (Ambulatoorne) alamelement ja tema alamad:

A00000001 (eriala = '71300501' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0793,0171')

A00000001-1 (eriala = '71300501' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0793')

A00000001-2 (eriala = '71300501' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0171')

8.4 Vead

<i>Kood</i>	<i>Teade</i>	<i>Selgitus</i>
001	Ebapiisavad sisendid	Sisendina antud andmed ebapiisavad
002	Vasteid ei leitud	Päringule vasteid ei leitud

9 Rahalise ettepanekute päring kirst.leping_ettepanek_vaatamine

Teenus kuvab rahalise lisa struktuuri koos partneri ettepaneku ning halduri otsuse väljadega.

9.1 Sisend

- *xtee:allasutus / xtee:asutus* (xsd:string) – andmeid esitava asutuse kood, päringu X-tee päise väli;
- *lepinguLiik* (xsd:string) – Rahalise lisa lepingu liik, vt ptk 1.5.22;
- *aasta* (xsd:integer) – Rahalise lisa aasta nt 2019;
- *poolaasta* (xsd:string) – Rahalise lisa poolaasta, vt ptk 1.5.23;
- *versioon* (xsd:string) – Lepingu versioon vt ptk 1.5.21.

9.2 Väljund

- *ettepanekuDetail* – Rahalise lisa read:
 - *item* [0..n]
 - *realId* (xsd:string) – Rea identifikaator (kõrgeim tase 1, sellele järgnevad vastavalt loendile vt ptk 1.5.26);
 - *ylemineId* (xsd:string) – Rea ülemise taseme identifikaator;
 - *eriala* – Rahalise lisa eriala
 - *kood* (xsd:string) – Eriala kood, vt ptk 1.5.2;
 - *nimi* (xsd:string) – Eriala nimi (eriala koodi puudumisel ptk 1.5.26 loendi elemendi nimetus);
 - *teenusKoht* – Ravijuhu asukoht/asukohad (kui eriala on planeeritud mitmes eri asukohas siis kõrgemal tasemel näidatakse eriala koguinfort ja kõiki asukohti nt TARTU,ELVA);
 - *kood* (xsd:string) – Asukoha/asukohtade EHAK kood;
 - *nimi* (xsd:string) – Asukoha/asukohtade nimi;
 - *rjArv* (xsd:integer) – Plaanitud ravijuhtude arv;
 - *summa* (xsd:decimal) – Plaanitud rea summa;
 - *valuuta* (xsd:string) – Rea summa valuuta;
 - *rjkm* (xsd:decimal) – Ühe ravijuhu planeeritud keskmine maksumus;
 - *rjProtsentIPa* (xsd:decimal[0..1]) – Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas (alates 2019 aastast);
 - *ettepanek* – Rahalise lisa ettepanek
 - *pohjus* (xsd:string) – Ettepaneku põhjus 1.5.27;
 - *kommentaar* (xsd:string[0..1]) – Ettepaneku kommentaar;
 - *rjArv* (xsd:integer) – Ravijuhtude arv;

- *summa* (xsd:decimal) – Rea summa;
- *rjkm* (xsd:decimal) – Ühe ravijuhu keskmine maksumus;
- *rjProtsentIPa* (xsd:decimal[0..1]) – Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas (alates 2019 aastast);
- *sisestaja* (xsd:string) – Ettepaneku sisestaja;
- *aeg* (xsd:date) – Ettepaneku sisestamise kuupäev;
- *otsus* [0..1] – Rahalise lisa ettepaneku otsus (halduri):
 - *otsus* (xsd:string) – Esitatud ettepaneku otsus 1.5.28;
 - *kommentaar* (xsd:string[0..1]) – Otsuse kommentaar;
 - *rjArv* (xsd:integer) – Ravijuhtude arv;
 - *summa* (xsd:decimal) – Rea summa;
 - *rjkm* (xsd:decimal) – Ühe ravijuhu keskmine maksumus;
 - *rjProtsentIPa* (xsd:decimal[0..1]) – Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas (alates 2019 aastast);
 - *sisestaja* (xsd:string) – Otsuse sisestaja;
 - *aeg* (xsd:date) – Otsuse sisestamise kuupäev;
- *ettepanekuStaatus* (xsd:string[0..1]) – Ettepaneku staatus 1.5.29;
- *vead* – dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead:
 - *item* ([0..unbounded])
 - *tyyp* (xsd:string) – teate tüüp, vt 1.5.25;
 - *kood* (xsd:string) – teate kood;
 - *teade* (xsd:string) – teate tekst.

9.3 Reeglid

- Teenuse kõik sisendväljad on kohustuslikud.
- Teenuse vastuses tagastatakse rahalise sisu hierarhiana mille tasemeid kirjeldavad *realD* ja *ylemineld* väljad, hierarhias on maksimaalselt 3 taset. Hierarhia kõrgeim tase on küsitud rahalise lisa summaarne info (plaan ja täitmine) kus *realD* = 1, elemendis *Eriala/nimi* on tekst KOKKU. Iga järgnev rida viitab endale eelnevale tasemele (väli *ylemineld*). Rahaline lisa on jaotatud osadeks ptk 1.5.26 tunnuste kaupa. st järgmine element(*item*) on nt:


```
<realD>A</realD>
<ylemineld>1</ylemineld>
  <eriala>
    <kood/>
    <nimi>Ambulatoorne</nimi>
  </eriala>
```

st element viitab kokku reale ning on ise summarne rida A ehk Ambulatoorse ravi andmete.

kõik A (ambulatoorse) rea alamelemendid viitavad ylemineld viitega talle jne

Nt: A (Ambulatoorne) alamelement ja tema alamad:

A00000001 (eriala = '71300501' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0793,0171')

A00000001-1 (eriala = '71300501' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0793')

A00000001-2 (eriala = '71300501' tekst = 'Ortopeedia' asukoht->kood = '0171')

9.4 Vead

<i>Kood</i>	<i>Teade</i>	<i>Selgitus</i>
001	Ebapiisavad sisendid	Sisendina antud andmed ebapiisavad
002	Vasteid ei leitud	Päringule vasteid ei leitud

10 Rahalise ettepanekute saatmine

kirst.leping_ettepanek_saatmine

Teenus võimaldab saata ettepanekuid erialadele antud lepinguliigi ja perioodi lõikes.

10.1 Sisend

- *xtee:allasutus / xtee:asutus* (xsd:string) – andmeid esitava asutuse kood, päringu X-tee päise väli;
- *lepinguLiik* (xsd:string) – Rahalise lisa lepingu liik, vt ptk 1.5.22;
- *aasta* (xsd:integer) – Rahalise lisa aasta;
- *poolaasta* (xsd:string) – Rahalise lisa poolaasta, vt ptk 1.5.23;
- *versioon* (xsd:string) – Lepingu versioon vt ptk 1.5.21;
- *esita* (xsd:boolean) – Esita ettepanek;
- *kinnita* (xsd:boolean) – Kinnita esitatud andmed ilma muudatusi tegemata;
- *ettepanekud*[0..1] – Rahalise lisa ettepanekud:
 - *item* [1..n]
 - *erialaKood* (xsd:string) – Eriala kood;
 - *lepTeenusGrupp* (xsd:string) – Lepingu rahalise lisa teenuste grupp 1.5.26;
 - *teenusKoht* (xsd:string) – Tervishoiuteenuse osutamise koht vastavalt „Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK-i kood), linna või valla tasemel, Tallinnas linnaosa tasemel;
 - *rjArv* (xsd:integer) – Ravijuhtude arv;
 - *summa* (xsd:decimal) – Rea summa;
 - *rjProtsentIPa* (xsd:decimal) – Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas;
 - *rjkm* (xsd:decimal) – Ühe ravijuhu keskmine maksumus;
 - *pohjus* (xsd:string) – Ettepaneku põhjus 1.5.27;
 - *kommentaar* (xsd:string[0..1]) – Ettepaneku kommentaar.

10.2 Väljund

- *vead* – dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead:
 - *item* ([0..unbounded])
 - *tyyp* (xsd:string) – teate tüüp, vt 1.5.25;
 - *kood* (xsd:string) – teate kood;
 - *teade* (xsd:string) – teate tekst.

10.3 Reeglid

- Saadetakse vaid erialad, millele soovitakse ettepanekut saata

- Täites välja 'esita', saadetakse andmed haldurile ning muudatuste tegemine enne halduri otsuste saabumist ei ole võimalik.

10.4 Teated

<i>Kood</i>	<i>Teade</i>	<i>Selgitus</i>
003	Andmed edukalt salvestatud	Partner saab teha veel täiendavaid muudatusi
006	Andmed edukalt edastatud	Andmed edastatud haldurile, muudatusi enne otsuste tegemist teha ei saa
001	Ebapiisavad sisendid	Sisendina antud andmed ebapiisavad
002	Vasteid ei leitud	Päringule ei leitud vasteid
005	Vorm juba esitatud	Ettepanek on juba haldurile edastatud
008	Ettepaneku saatmiseks täida rea kohustuslikud väljad (põhjus, RJ, RJKM)!	Ühel või mitmel ettepaneku real on puudu kirjeldatud kohustuslikud väärtused

11 Rahalise ettepanekute logi kuvamine

kirst.leping_ettepanek_logi

Teenus kuvab rahalise lisa erialaga saadetuud ettepanekuid.

11.1 Sisend

- *xtee:allasutus / xtee:asutus* (xsd:string) – andmeid esitava asutuse kood, päringu X-tee päise väli;
- *lepinguLiik* (xsd:string) – Rahalise lisa lepingu liik, vt ptk 1.5.22;
- *aasta* (xsd:integer) – Rahalise lisa aasta;
- *poolaasta* (xsd:string) – Rahalise lisa poolaasta, vt ptk 1.5.23;
- *versioon* (xsd:string) – Lepingu versioon vt ptk 1.5.21;
- *lepTeenusGrupp* (xsd:string) – Lepingu rahalise lisa teenuste grupp, 1.5.26;
- *erialaKood* (xsd:string) – Eriala kood;
- *teenusKoht* (xsd:string[0..1]) – Tervishoiuteenuse osutamise koht vastavalt „Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK-i kood), linna või valla tasemel, Tallinnas linnaosa tasemel.

11.2 Väljund

- *ettepanekLogi* – Rahalise lisa read:
 - *item* [0..n] – Rahalise lisa rida
 - *eriala* – Lepingu eriala
 - *kood* (xsd:string) – Eriala kood, vt ptk 1.5.2;
 - *nimi* (xsd:string) – Eriala nimi (eriala koodi puudumisel ptk 1.5.26 loendi elemendi nimetus);
 - *teenusKoht* – Ravijuhu asukoht/asukohad (kui eriala on planeeritud mitmes eri asukohas siis kõrgemal tasemel näidatakse eriala koguinfort ja kõiki asukohti nt TARTU,ELVA);
 - *kood* (xsd:string) – Asukoha/asukohtade EHAK kood;
 - *nimi* (xsd:string) – Asukoha/asukohtade nimi;
 - *ettepanek* [0..1] – Rahalise lisa ettepanek:
 - *pohjus* (xsd:string) – Ettepaneku põhjus 1.5.27;
 - *kommentaar* (xsd:string[0..1]) – Ettepaneku kommentaar;
 - *rjArv* (xsd:integer) – Ravijuhtude arv;
 - *summa* (xsd:decimal) – Rea summa;
 - *rjkm* (xsd:decimal) – Ühe ravijuhu keskmine maksumus;
 - *rjProtsentIPa* (xsd:decimal[0..1]) – Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas (alates 2019 aastast);

- *sisestaja* (xsd:string) – Ettepaneku sisestaja;
- *aeg* (xsd:date) – Ettepaneku sisestamise kuupäev;
- *otsus* [0..1] – Rahalise lisa ettepaneku otsus (halduri):
 - *otsus* (xsd:string) – Esitatud ettepaneku otsus 1.5.28;
 - *kommentaar* (xsd:string[0..1]) – Otsuse kommentaar;
 - *rjArv* (xsd:integer) – Ravijuhtude arv;
 - *summa* (xsd:decimal) – Rea summa;
 - *rjkm* (xsd:decimal) – Ühe ravijuhu keskmine maksumus;
 - *rjProtsentIPa* (xsd:decimal[0..1]) – Ravijuhtude protsent esimeses poolaastas (alates 2019 aastast);
 - *sisestaja* (xsd:string) – Otsuse sisestaja;
 - *aeg* (xsd:date) – Otsuse sisestamise kuupäev;
- *ettepanekuStaatust* (xsd:string[0..1]) – Ettepaneku staatus 1.5.29;
- *vead* – dokumendiga seotud teated, hoiatused ja vead;
 - *item* ([0..unbounded]) – kirje töötlemise teated;
 - *tyyp* (xsd:string) – teate tüüp, vt 1.5.25;
 - *kood* (xsd:string) – teate kood;
 - *teade* (xsd:string) – teate tekst.

11.3 Reeglid

- Teenuse kõik sisendväljad (v.a. teenuse osutamise koht) on kohustuslikud.

11.4 Vead

<i>Kood</i>	<i>Teade</i>	<i>Selgitus</i>
002	Vasteid ei leitud	Päringule ei leitud vasteid